



Flexipan 60x40 placa de 12 tartas tatin 10,5 cm

336020

FICHA DE PRODUCTO



 Material(es):
 Silicona

 País de origen:
 FRANCIA

 Código Aduanero:
 3924100090

 Marca:
 FLEXIPAN















DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO


- √ Forma de tejido de vidrio recubierto por varias capas de silicona
- √ Ventajas del sistema Flexipan: flexibilidad, mantenimiento y antiadherencia
- √ Fácil de desmoldar sin necesidad de engrasado previo
- √ Compatible con todo tipo de hornos
- Molde de poco grosor para una cocción uniforme
- 2000 a 3000 cocciones por molde según las referencias
- √ Fácil de limpiar (basta con sumergirlo en agua caliente después de su uso)

DATOS COMERCIALES

Unidad de venta: 1 Pedido mínimo: 1

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

| Dimensiones Variante Comercial | | | | | | | | |
|--------------------------------|----------------------|-------------------------------|-------|----------------------|--------------------------|--|--|--|
| | Vario | ante comercial VC 1 | Vario | ante comercial VC -1 | Variante comercial VC -2 | | | |
| <u>Designación</u> | Flexipan 60x40 cm | placa de 12 tartas tatin 10,5 | | | | | | |
| Contiene | | | VC-1 | | VC-2 | | | |
| Altura | | 40 mm | | | | | | |
| Longitud Total | | 600 mm | | | | | | |
| Anchura | | 400 mm | | | | | | |
| Volumen | | | | | | | | |
| Peso neto | | | | | | | | |
| Peso bruto | | | | | | | | |
| Código barras | | 3334493360202 | | | | | | |





Flexipan 60x40 placa de 12 tartas tatin 10,5 cm

336020

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

| Dime | nsiones del pro | oducto | Productos con elemento(s) | | | | | | |
|--------------------------------------|--------------------|--------|---------------------------|--------------------|--|--|--|--|--|
| Longitud útil | | 600 mm | Tipo de elemento | quiche | | | | | |
| | Material | | Número de elemento | 12 | | | | | |
| Material principal | principal Silicona | | Altura del elemento | 40 mm | | | | | |
| (| Color y acabad | 0 | Diámetro del elemento | 105 mm | | | | | |
| Color | | Gris | Volumen del elemento | 30 cm ³ | | | | | |
| Co | ondiciones de u | ISO | | | | | | | |
| Temperatura mínima de funciona | amiento | -40 °C | | | | | | | |
| Temperatura máxima de funcionamiento | | 260 °C | | | | | | | |

DATOS LOGÍSTICOS

| | UNIDAD | | SUBPACKAGE | | CAJAS | | | PALET | | | |
|---------------|--------|---------------------|------------|---------------------|-----------|----|---------------------|-----------|--------------|---------------------|--|
| Cantidades | | | contiene: | | contiene: | 1 | sub-embalaje | contiene: | 120 | cajas | |
| |] | | | | contiene: | 1 | unidad(es) | contiene: | 120 | capa | |
| | | | | | | | contiene: | 1 | cajas / capa | | |
| | | | | | | | | contiene: | 120 | unidad(es) | |
| Peso | 0,795 | Neto en kg | | Neto en kg | 0, | 8 | Neto en kg | 95 | | Neto en kg | |
| | 0,795 | Bruto en kg | | Bruto en kg | 0, | 8 | Bruto en kg | ٥ | 95 | Bruto en kg | |
| | 0,000 | Neto embalaje en kg | | Neto embalaje en kg | 0, | 0 | Neto embalaje en kg | 0 N | | Neto embalaje en kg | |
| Dimensiones | 4,000 | Altura en cm | | Altura en cm | 4, | 0 | Altura en cm | 74 A | | Altura en cm | |
| | 44,500 | Anchura en cm | | Anchura en cm | 44, | ,5 | Anchura en cm | 8 | 30 | Anchura en cm | |
| | 68,500 | Longitud en cm | | Longitud en cm | 68, | ,5 | Longitud en cm | 1 | 20 | L en cm | |
| | 12,190 | Volumen en dm³ | | Volumen en dm³ | 12, | ,2 | Volumen en dm³ | 6 | 10 | Volumen en dm³ | |
| Código barras | Tipo | EAN | Tipo | EAN | Tipo | | EAN | Tipo | | EAN | |
| | EAN13 | 3334493360202 | | | | | | | | | |