



## Exigence buffet froid statique - 6 GN 1/1

617030

## FICHE PRODUIT



<u>Matériau(x):</u>	Acier inox 18-10/aisi 304
<u>Pays d'origine:</u>	FRANCE
<u>Code douane:</u>	8419812090
<u>Marque:</u>	VAUCONSANT



## DESCRIPTIF PRODUIT

- ✓ Cuve réfrigérée "froid statique" non pentée de 90 mm de profondeur
- ✓ Réfrigération par serpentin en tube de cuivre frigorifique
- ✓ Régulation par thermostat tactile avec horloge de démarrage différé
- ✓ Structure menuisée
- ✓ Niche à assiettes en bois à chaque extrémité
- ✓ Façade à 100 mm du sol en mélaminé hydrofuge de 19 mm d'épaisseur, protégée par un champ PVC assorti
- ✓ Pieds avec vérins de réglage en acier inox

## DONNÉES COMMERCIALES

<u>Unité de vente:</u>	1	<u>Mini de commande:</u>	1
------------------------	---	--------------------------	---

## CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

## Dimensions Variante Commerciale

	Variante commerciale VC 1	Variante commerciale VC -1	Variante commerciale VC -2
<u>Désignation</u>	Buffet froid statique 6 GN 1/1		
Contient		VC-1	VC-2
Hauteur	900 mm		
Longueur totale	2450 mm		
Largeur	820 mm		
Volume	1808100 cm <sup>3</sup>		
Poids Net	208000 g		
Poids Brut			
Code à barres			



## Exigence buffet froid statique - 6 GN 1/1

617030

<i>Dimensions du produit</i>		<i>Produit spécifique</i>	
Longueur utile	2450 mm	Puissance de gaz	0 kW
<i>Matière</i>		Diamètre écoulement des eaux de dégivrage	22 mm
<b>Matière principale</b>	Acier inox 18-10/aisi 304	Figurine DWG	oui .dwg
Épaisseur de la matière	1.5 mm	<i>Garantie</i>	
<i>Couleur &amp; Finition</i>		Durée de garantie	12 mois
Couleur	Inox	<i>Règlementaire</i>	
<i>Electrique</i>		Marquage CE ?	oui
Puissance	400 W	<i>Impact environnemental</i>	
Tension	230 V	Le produit est-il recyclable?	oui
Fréquence	50 Hz		