



Exigence buffet froid ventilé - 7 GN 1/1

617036

FICHE PRODUIT



<u>Matériau(x):</u>	Acier inox 18-10/aisi 304
<u>Pays d'origine:</u>	FRANCE
<u>Code douane:</u>	8419812090
<u>Marque:</u>	VAUCONSANT



DESCRIPTIF PRODUIT

- ✓ Cuve réfrigérée « froid ventilé » de 105 mm de profondeur
- ✓ Réfrigération par évaporateur ventilé relevable, dégivrage par résistances électriques intégrées
- ✓ Régulation par thermostat tactile avec horloge de démarrage différé
- ✓ Structure menuisée
- ✓ Niche à assiettes en bois à chaque extrémité
- ✓ Façade à 100 mm du sol en mélaminé hydrofuge de 19 mm d'épaisseur, protégée par un champ PVC assorti
- ✓ Pieds avec vérins de réglage en acier inox

DONNÉES COMMERCIALES

<u>Unité de vente:</u>	1	<u>Mini de commande:</u>	1
------------------------	---	--------------------------	---

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Dimensions Variante Commerciale

	Variante commerciale VC 1	Variante commerciale VC -1	Variante commerciale VC -2
<u>Désignation</u>	Buffet froid ventilé 7 GN 1/1		
Contient		VC-1	VC-2
Hauteur	900 mm		
Longueur totale	2770 mm		
Largeur	820 mm		
Volume	2044260 cm ³		
Poids Net	291000 g		
Poids Brut			
Code à barres			



Exigence buffet froid ventilé - 7 GN 1/1

617036

<i>Dimensions du produit</i>		<i>Produit spécifique</i>	
Longueur utile	2770 mm	Puissance de gaz	2 kW
<i>Matière</i>		Figurine DWG	oui .dwg
Matière principale	Acier inox 18-10/aisi 304	<i>Garantie</i>	
Épaisseur de la matière	1.5 mm	Durée de garantie	12 mois
<i>Couleur & Finition</i>		<i>Règlementaire</i>	
Couleur	Inox	Marquage CE ?	oui
<i>Electrique</i>		<i>Impact environnemental</i>	
Puissance	3200 W	Le produit est-il recyclable?	oui
Tension	230 V		
Fréquence	50 Hz		