

Exigence buffet froid ventilé - 3 GN 1/1

617069

FICHE PRODUIT

Matériau(x):

Acier inox 18-10/aisi 304

Pays d'origine:

FRANCE

Code douane:

8419812090



DESCRIPTIF PRODUIT

- ✓ Cuve réfrigérée « froid ventilé » de 105 mm de profondeur
- ✓ Réfrigération par évaporateur ventilé relevable, dégivrage par résistances électriques intégrées
- ✓ Régulation par thermostat tactile avec horloge de démarrage différé
- ✓ Structure menuisée
- ✓ Niche à assiettes en bois à chaque extrémité
- ✓ Façade à 100 mm du sol en mélaminé hydrofuge de 19 mm d'épaisseur, protégée par un champ PVC assorti
- ✓ Pieds avec vérins de réglage en acier inox

DONNÉES COMMERCIALES

Unité de vente:

1

Mini de commande:

1

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Dimensions Variante Commerciale

	Variante commerciale VC 1	Variante commerciale VC -1	Variante commerciale VC -2
<u>Désignation</u>	Buffet froid ventilé 3 GN		
Contient		VC-1	VC-2
Hauteur	90 cm		
Longueur totale	167,2 cm		
Largeur	143,6 cm		
Volume	2,16 m ³		
Poids Net	137 kg		
Poids Brut			
Code à barres			

Exigence buffet froid ventilé - 3 GN 1/1

617069

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Dimensions du produit		Garantie	
Longueur utile	167,2 cm	Durée de garantie	12 mois
Matière		Typologie	
Matière principale	Acier inox 18-10/aisi 304	Article à mesure variable?	oui
Épaisseur de la matière	1,5 mm	Le produit est-il personnalisable?	oui
Couleur & Finition		Règlementaire	
Couleur	INOX	Marquage CE ?	oui
Electrique		Impact environnemental	
Puissance	1450 W	Le produit est-il recyclable?	oui
Tension	230 V		
Fréquence	50 Hz		
Niveau sonore	65 dB	Contient-il des matières dangereuses?	oui
Conditions d'utilisation			
Température maximale d'utilisation	3 °C		
Produit spécifique			
Puissance de gaz	1 kW		
Température d'évaporation	-13 °C		
Type fluide frigorigène	R455A		
Figurine DWG	oui .dwg		
Figurine BIM	oui .rfa		
Capacité en assiettes	18		
Capacité en ramequins	40		
Capacité en bouteilles	135		