




## Visio Line cuve réfrigérée froid ventilé surélevée encastrable - 5

GN 1/1

617116

**FICHE PRODUIT**Matériau(x):

Acier inox 18-10/aisi 304

Pays d'origine:

FRANCE

Code douane:

8419812090

Marque:

VAUCONSANT

**DESCRIPTIF PRODUIT**

- ✓ Cuve réfrigérée « froid ventilé » surélevée
- ✓ Réfrigération par évaporateur ventilé relevable, dégivrage par résistances électriques intégrées
- ✓ Régulation par thermostat tactile avec horloge de démarrage différé (tableau de commande à encastrer fourni)

**DONNÉES COMMERCIALES**Unité de vente:

1

Mini de commande:

1

**CARACTÉRISTIQUES PRODUIT***Dimensions Variante Commerciale*

	<i>Variante commerciale VC 1</i>	<i>Variante commerciale VC -1</i>	<i>Variante commerciale VC -2</i>
<u>Désignation</u>	Cuve réfrigérée Froid ventilé surélevée Encastrable 5 GN 1/1		
Contient		VC-1	VC-2
Hauteur	180 mm		
Longueur totale	1800 mm		
Largeur	700 mm		
Volume	226800 cm <sup>3</sup>		
Poids Net	124000 g		
Poids Brut			
Code à barres			



## Visio Line cuve réfrigérée froid ventilé surélevée encastrable - 5

GN 1/1

617116

## CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

<i>Dimensions du produit</i>		<i>Produit spécifique</i>	
Longueur utile	1800 mm	Puissance de gaz	1 kW
<i>Matière</i>		Température d'évaporation	-15 °C
<b>Matière principale</b>	Acier inox 18-10/aisi 304	Type fluide frigorigène	R455A
Épaisseur de la matière	1.5 mm	Diamètre écoulement des eaux de dégivrage	40 mm
<i>Couleur &amp; Finition</i>		Figurine DWG	oui .dwg
Couleur	Inox	<i>Garantie</i>	
<i>Electrique</i>		Durée de garantie	12 mois
Puissance	2350 W	<i>Règlementaire</i>	
Tension	230 V	Marquage CE ?	oui
Fréquence	50 Hz	<i>Impact environnemental</i>	
Niveau sonore	60 dB	Le produit est-il recyclable?	oui
Indice IP	24		