Exigence vitrine réfrigérée de présentation cubique Air System - service 4h - 1 étagère - dessous libre - éclairage LED sous l'étagère et le plafonnier - 4 GN 1/1

619039

FICHE PRODUIT

Matériau(x):	Acier inoxydable
Pays d'origine:	FRANCE
Code douane:	8419812090
Marque:	VAUCONSANT

DESCRIPTIF PRODUIT

- Cuve réfrigérée « froid ventilé » de 105 mm de profondeur
- Réfrigération par évaporateur ventilé relevable, dégivrage par résistances électriques intégrées
- Régulation par thermostat tactile avec horloge de démarrage différé
- Eclairage LED 4000° K, 210 lm sous le plafonnier et sous l'étagère
- Groupe sur coulisses Quick-out (extraction rapide côté service pour effectuer les opérations de maintenance de 1er niveau)
- 1 étagère en verre trempé de 10 mm
- Fermée côté client par une glace de 6 mm d'épaisseur
- 2 portes coulissantes suspendues en thermopane côté service
- Façade à 100 mm du sol en mélaminé hydrofuge de 19 mm - 28 décors au choix
- Pieds avec vérins de réglage en acier inox

DONNÉES COMMERCIALES

Unité de vente:	1	Mini de commande:	1

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Dimensions Variante Commerciale

	Variante commerciale VC 1	*Variante commerciale VC -1*	*Variante commerciale VC -2*
Désignation	Vitrine réfrigérée cubique Air System dessous libre - éclairage LED sous l'étagère et le plafonnier - 1 étagère - 4 GN 1/1		
Contient		VC-1	VC-2
Hauteur	900 mm		
Longueur totale	1580 mm		
Largeur	820 mm		
Volume	1943400 cm³		
Poids Net	243000 g		
Poids Brut			
Code à barres			

Exigence vitrine réfrigérée de présentation cubique Air System - service 4h - 1 étagère - dessous libre - éclairage LED sous l'étagère et le plafonnier - 4 GN 1/1

619039

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Dimensions du produit

Longueur utile	1580	mm

Matière

Matière principale	Acier inoxydable	
Épaisseur de la matière	1.5	mm

Couleur & Finition

Couleur	Inox	

Electrique

Puissance	1800	W
Tension	230	V
Fréquence	50	Hz
Niveau sonore	60	dB
Indice IP	24	

Produit spécifique

Puissance de gaz	1	kW
Température d'évaporation	-15	°C
Type fluide frigorigène	R455A	
Diamètre écoulement des eaux de dégivrage	40	mm
Capacité en GN 1/1	4	
Figurine DWG	oui	.dwg

Garantie

Durée de garantie	12	mois

Règlementaire

Marquage CE ?	oui	

Impact environnemental

Le produit est-il recyclable?	oui	

Groupe MATFER BOURGEAT
9-11 rue du Tapis Vert - BP 75
93261 LES LILAS CEDEX
FRANCE

Tel : +33 (0)1 43 62 60 40

www.matferbourgeat.com