

Exigence vitrine réfrigérée de self-service galbée Puls'Air System - service 24h - 3 étagères - dessous libre - éclairage LED - 3 GN 1/1

619110

FICHE PRODUIT



Matériau(x):

Acier inoxydable

Pays d'origine:

FRANCE

Code douane:

8419812090

Marque:

VAUCONSANT



DESCRIPTIF PRODUIT

- ✓ Cuve réfrigérée « froid ventilé » de 105 mm de profondeur
- ✓ Réfrigération par évaporateur ventilé relevable, dégivrage par résistances électriques intégrées
- ✓ Régulation par thermostat tactile avec horloge de démarrage différé
- ✓ Eclairage LED 4000° K, 210 lm sous le plafonnier
- ✓ Groupe sur coulisses Quick-out (extraction rapide côté service pour effectuer les opérations de maintenance de 1er niveau)
- ✓ 3 étagères en verre trempé de 10 mm
- ✓ Ouvert côté client
- ✓ 2 portes battantes (avec gaine de soufflage perforée) côté service
- ✓ Façade à 100 mm du sol en mélaminé hydrofuge de 19 mm - 28 décors au choix
- ✓ Pieds avec vérins de réglage en acier inox

DONNÉES COMMERCIALES

Unité de vente:

1

Mini de commande:

1

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Dimensions Variante Commerciale

	Variante commerciale VC 1	Variante commerciale VC-1	Variante commerciale VC-2
<u>Désignation</u>	Vitrine réfrigérée galbée Puls'Air System dessous libre - éclairage LED - 3 étagères - 3 GN 1/1		
Contient		VC-1	VC-2
Hauteur	900 mm		
Longueur totale	1385 mm		
Largeur	820 mm		
Volume	1873905 cm ³		
Poids Net	285000 g		
Poids Brut			
Code à barres			

Exigence vitrine réfrigérée de self-service galbée Puls'Air System -
service 24h - 3 étagères - dessous libre - éclairage LED - 3 GN 1/1

619110

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

<i>Dimensions du produit</i>		<i>Produit spécifique</i>	
Longueur utile	1385 mm	Puissance de gaz	1 kW
<i>Matière</i>		Température d'évaporation	-15 °C
Matière principale	Acier inoxydable	Type fluide frigorigène	R455A
Épaisseur de la matière	1.5 mm	Diamètre écoulement des eaux de dégivrage	40 mm
<i>Couleur & Finition</i>		Capacité en GN 1/1	3
Couleur	Inox	Figurine DWG	oui .dwg
<i>Electrique</i>		<i>Garantie</i>	
Puissance	1450 W	Durée de garantie	12 mois
Tension	230 V	<i>Règlementaire</i>	
Fréquence	50 Hz	Marquage CE ?	oui
Niveau sonore	60 dB	<i>Impact environnemental</i>	
Indice IP	24	Le produit est-il recyclable?	oui