Créée le: 20/12/2023
12:49:52

Exigence vitrine réfrigérée de self-service cubique Puls'Air System - service 24h - 3 étagères - dessous libre - éclairage LED - 4 GN 1/1

619115

FICHE PRODUIT

Matériau(x):	Acier inoxydable
Pays d'origine:	FRANCE
Code douane:	8419812090
Marque:	VAUCONSANT

18/10 AISI 304 — CE — MADE IN FRANCE

DESCRIPTIF PRODUIT

- Cuve réfrigérée « froid ventilé » de 105 mm de profondeur
- Réfrigération par évaporateur ventilé relevable, dégivrage par résistances électriques intégrées
- Régulation par thermostat tactile avec horloge de démarrage différé
- Eclairage LED 4000° K, 210 lm sous le plafonnier et sous les étagères
- Groupe sur coulisses Quick-out (extraction rapide côté service pour effectuer les opérations de maintenance de 1er niveau)
- 3 étagères en verre trempé de 10 mm
- Ouvert côté client
- 2 portes battantes (avec gaine de soufflage perforée) côté service
- Façade à 100 mm du sol en mélaminé hydrofuge de 19 mm - 28 décors au choix
- Pieds avec vérins de réglage en acier inox

DONNÉES COMMERCIALES

Unité de vente:	1	Mini de commande:	1

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Dimensions Variante Commerciale

	Variante commerciale VC 1	*Variante commerciale VC -1*	*Variante commerciale VC -2*
Désignation	Vitrine réfrigérée cubique Puls'Air System dessous libre - éclairage LED - 3 étagères - 4 GN 1/1		
Contient		VC-1	VC-2
Hauteur	900 mm		
Longueur totale	1580 mm		
Largeur	820 mm		
Volume	2137740 cm³		
Poids Net	329000 g		
Poids Brut			
Code à barres			

Créée le: 20/12/2023
12:49:52

Exigence vitrine réfrigérée de self-service cubique Puls'Air System - service 24h - 3 étagères - dessous libre - éclairage LED - 4 GN 1/1

619115

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Dimensions du produit		
Longueur utile	1580	mm

Matière		
Matière principale	Acier inoxydable	
Épaisseur de la matière	1.5	mm

Couleur & Finition		
Couleur	Inox	

Electrique		
Puissance	1800	W
Tension	230	V
Fréquence	50	Hz
Niveau sonore	60	dB
Indice IP	24	

Produit spécifique		
Puissance de gaz	1	kW
Température d'évaporation	-15	°C
Type fluide frigorigène	R455A	
Diamètre écoulement des eaux de dégivrage	40	mm
Capacité en GN 1/1	4	
Figurine DWG	oui	.dwg

Garantie		
Durée de garantie	12	mois

Règlementaire		
Marquage CE ?	oui	

Impact environnemental		
Le produit est-il recyclable?	oui	