

## Exigence vitrine réfrigérée de self-service cubique Puls'Air System - service 24h - 3 étagères - avec réserve réfrigérée - éclairage LED - 5 GN 1/1

#### 619130

#### **FICHE PRODUIT**



Matériau(x):	Acier inoxydable	
Pays d'origine:	FRANCE	
Code douane:	8419812090	
Marque:	VAUCONSANT	







#### DESCRIPTIF PRODUIT

- ✓ Cuve réfrigérée « froid ventilé » de 105 mm de profondeur
- 🗸 Réfrigération par évaporateur ventilé relevable, dégivrage par résistances électriques intégrées
- 🗸 Réserve « froid ventilé » avec 1 portillon GN 2/1. Compartiment GN équipé d'échelles amovibles en inox, à 4 niveaux de glissières
- √ Régulation par thermostat tactile avec horloge de démarrage différé
- ✓ Eclairage LED 4000° K, 210 lm sous le plafonnier et sous les étagères
- Groupe sur coulisses Quick-out (extraction rapide côté service pour effectuer les opérations de maintenance de 1er niveau)
- √ 3 étagères en verre trempé de 10 mm
- √ Ouvert côté client
- √ 2 portes battantes (avec gaine de soufflage perforée) côté service
- √ Façade à 100 mm du sol en mélaminé hydrofuge de 19 mm 28 décors au choix
- √ Pieds avec vérins de réglage en acier inox

#### DONNÉES COMMERCIALES

Unité de vente: 1 Mini de commande: 1

#### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

#### Dimensions Variante Commerciale Variante commerciale VC 1 Variante commerciale VC -1 Variante commerciale VC -2 Vitrine réfrigérée cubique Puls'Air System Désignation avec réserve réfrigérée - éclairage LED - 3 étagères - 5 GN 1/1 VC-1 Contient VC-2 Hauteur 900 mm Longueur totale 1930 mm Largeur 820 mm Volume 2611290 cm<sup>3</sup> Poids Net 409000 g Poids Brut Code à barres



2/2023



# Exigence vitrine réfrigérée de self-service cubique Puls'Air System - service 24h - 3 étagères - avec réserve réfrigérée - éclairage LED - 5 GN 1/1

### 619130

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT				
Dimensions du produit		Produit spécifique		
Longueur utile	1930 mm	Puissance de gaz	2 kW	
Matière		Température d'évaporation	-15 °C	
Matière principale	Acier inoxydable	Type fluide frigorigène	R455A	
Épaisseur de la matière	1.5 mm	Diamètre écoulement des eaux de dégivrage	40 mm	
Couleur & Fi	nition	Capacité en GN 1/1	5	
Couleur	Inox	Figurine DWG	oui .dwg	
Electrique		Garantie		
Puissance	3400 W	Durée de garantie	12 mois	
Tension	230 V	Règlementaire		
Fréquence	50 Hz	Marquage CE ?	oui	
Niveau sonore	60 dB	Impact environnemental		
Indice IP	24	Le produit est-il recyclable?	oui	