



Visio Line vitrine réfrigérée Panorama encastrable - service 1h30 - gastronomique 2 x 3 GN 2/1

619206

FICHE PRODUIT

Matériau(x):

Acier inoxydable

Pays d'origine:

FRANCE

Code douane:

8419812090

Marque:

VAUCONSANT



DESCRIPTIF PRODUIT

- ✓ Cuve réfrigérée « froid statique » pentée de 30 mm de profondeur
- ✓ Réfrigération par serpentin en tube de cuivre frigorifique
- ✓ 3 niveaux de glissières
- ✓ Réfrigération de la vitrine par évaporateur ventilé
- ✓ Régulation par thermostat tactile avec horloge de démarrage différé (tableau de commande à encastrer fourni)
- ✓ Eclairage LED 4000° K, 210 lm sous le plafonnier
- ✓ Rideau vertical en textile plastifié avec enrouleur automatique côté client
- ✓ 2 portes coulissantes suspendues côté service

DONNÉES COMMERCIALES

Unité de vente:

1

Mini de commande:

1

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Dimensions Variante Commerciale

	Variante commerciale VC 1	Variante commerciale VC -1	Variante commerciale VC -2
<u>Désignation</u>	Vitrine réfrigérée Panorama 2 niveaux avec réserve 5 GN 1/1		
Contient		VC-1	VC-2
Hauteur	30 mm		
Longueur totale	1550 mm		
Largeur	760 mm		
Volume	2304265,6 cm ³		
Poids Net	396000 g		
Poids Brut			
Code à barres			



Visio Line vitrine réfrigérée Panorama encastrable - service 1h30 - gastronomique 2 x 3 GN 2/1

619206

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

<i>Dimensions du produit</i>		<i>Produit spécifique</i>	
Longueur utile	1550 mm	Puissance de gaz	1 kW
<i>Matière</i>		Température d'évaporation	-15 °C
Matière principale	Acier inoxydable	Type fluide frigorigène	R455A
Épaisseur de la matière	1.5 mm	Diamètre écoulement des eaux de dégivrage	22 mm
<i>Couleur & Finition</i>		Capacité en GN 1/1	5
Couleur	Inox	Figurine DWG	oui .dwg
<i>Electrique</i>		<i>Garantie</i>	
Puissance	1100 W	Durée de garantie	12 mois
Tension	230 V	<i>Règlementaire</i>	
Fréquence	50 Hz	Marquage CE ?	oui
Niveau sonore	60 dB	<i>Impact environnemental</i>	
Indice IP	24	Le produit est-il recyclable?	oui