

Visio Line vitrine réfrigérée Panorama encastrable - service 1h30 - gastronorme 2 x 3 GN 2/1 + 1 x - 3 GN 1/1

619207

FICHE PRODUIT



Matériau(x):

Acier inoxydable

Pays d'origine:

FRANCE

Code douane:

8419812090

Marque:

VAUCONSANT



DESCRIPTIF PRODUIT

- ✓ Cuve réfrigérée « froid statique » pentée de 30 mm de profondeur
- ✓ Réfrigération par serpentin en tube de cuivre frigorifique
- ✓ 3 niveaux de glissières
- ✓ Réfrigération de la vitrine par évaporateur ventilé
- ✓ Régulation par thermostat tactile avec horloge de démarrage différé (tableau de commande à encastrer fourni)
- ✓ Eclairage LED 4000° K, 210 lm sous le plafonnier

DONNÉES COMMERCIALES

Unité de vente:

1

Mini de commande:

1

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Dimensions Variante Commerciale

| | Variante commerciale VC 1 | Variante commerciale VC-1 | Variante commerciale VC-2 |
|--------------------|---|---------------------------|---------------------------|
| <u>Désignation</u> | Vitrine réfrigérée Panorama 3 niveaux dessous libre 3 GN 1/1 | | |
| Contient | | VC-1 | VC-2 |
| Hauteur | 30 mm | | |
| Longueur totale | 1900 mm | | |
| Largeur | 760 mm | | |
| Volume | 1846648,2 cm ³ | | |
| Poids Net | 293000 g | | |
| Poids Brut | | | |
| Code à barres | | | |

Visio Line vitrine réfrigérée Panorama encastrable - service 1h30 - gastronorme 2 x 3 GN 2/1 + 1 x - 3 GN 1/1

619207

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

| Dimensions du produit | | Produit spécifique | |
|---------------------------|------------------|---|----------|
| Longueur utile | 1900 mm | Puissance de gaz | 1 kW |
| Matière | | Température d'évaporation | -15 °C |
| Matière principale | Acier inoxydable | Type fluide frigorigène | R455A |
| Épaisseur de la matière | 1.5 mm | Diamètre écoulement des eaux de dégivrage | 22 mm |
| Couleur & Finition | | Capacité en GN 1/1 | 3 |
| Couleur | Inox | Figurine DWG | oui .dwg |
| Electrique | | Garantie | |
| Puissance | 1200 W | Durée de garantie | 12 mois |
| Tension | 230 V | Règlementaire | |
| Fréquence | 50 Hz | Marquage CE ? | oui |
| Niveau sonore | 60 dB | Impact environnemental | |
| Indice IP | 24 | Le produit est-il recyclable? | oui |