

Visio Line vitrine réfrigérée de présentation cubique Air System encastrable - service 4h - 1 étagère - éclairage LED - 2 GN 1/1

619213

FICHE PRODUIT



| | |
|------------------------|------------------|
| <u>Matériau(x):</u> | Acier inoxydable |
| <u>Pays d'origine:</u> | FRANCE |
| <u>Code douane:</u> | 8419812090 |
| <u>Marque:</u> | VAUCONSANT |



DESCRIPTIF PRODUIT

- ✓ Cuve réfrigérée « froid ventilé » de 105 mm de profondeur
- ✓ Réfrigération par évaporateur ventilé relevable, dégivrage par résistances électriques intégrées
- ✓ Régulation par thermostat tactile avec horloge de démarrage différé (tableau de commande à encastrer fourni)
- ✓ Eclairage LED 4000° K, 210 lm sous le plafonnier
- ✓ 1 étagère en verre trempé de 10 mm
- ✓ Fermée côté client par une glace de 6 mm d'épaisseur
- ✓ 1 porte battante en thermopane côté service

DONNÉES COMMERCIALES

| | | | |
|------------------------|---|--------------------------|---|
| <u>Unité de vente:</u> | 1 | <u>Mini de commande:</u> | 1 |
|------------------------|---|--------------------------|---|

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Dimensions Variante Commerciale

| | Variante commerciale VC 1 | Variante commerciale VC-1 | Variante commerciale VC-2 |
|--------------------|--|---------------------------|---------------------------|
| <u>Désignation</u> | Visio Line vitrine réfrigérée de présentation cubique Air System encastrable - service 4h - 1 étagère - éclairage LED - 2 GN 1/1 | | |
| Contient | | VC-1 | VC-2 |
| Hauteur | 600 mm | | |
| Longueur totale | 820 mm | | |
| Largeur | 700 mm | | |
| Volume | 344400 cm ³ | | |
| Poids Net | 76 g | | |
| Poids Brut | | | |
| Code à barres | | | |

Visio Line vitrine réfrigérée de présentation cubique Air System encastrable - service 4h - 1 étagère - éclairage LED - 2 GN 1/1

619213

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

| Matière | | Garantie | |
|---|------------------|-------------------------------|---------|
| Matière principale | Acier inoxydable | Durée de garantie | 12 mois |
| Épaisseur de la matière | 1.5 mm | Règlementaire | |
| Couleur & Finition | | Marquage CE ? | oui |
| Couleur | Inox | Impact environnemental | |
| Electrique | | Le produit est-il recyclable? | oui |
| Puissance | 1000 W | | |
| Tension | 230 V | | |
| Fréquence | 50 Hz | | |
| Niveau sonore | 60 dB | | |
| Indice IP | 24 | | |
| Produit spécifique | | | |
| Puissance de gaz | 0 kW | | |
| Température d'évaporation | -15 °C | | |
| Type fluide frigorigène | R455A | | |
| Diamètre écoulement des eaux de dégivrage | 40 mm | | |
| Capacité en GN 1/1 | 2 | | |
| Figurine DWG | oui .dwg | | |