

Visio Line vitrine réfrigérée de self-service cubique Puls'Air System encastrable - service 24h - 3 étagères - éclairage LED sous les 3 étagères et le plafonnier - 4 GN 1/1

619271

FICHE PRODUIT



Matériau(x):

Acier inoxydable

Pays d'origine:

FRANCE

Code douane:

8419812090

Marque:

VAUCONSANT



DESCRIPTIF PRODUIT

- ✓ Cuve réfrigérée « froid ventilé » de 105 mm de profondeur
- ✓ Réfrigération par évaporateur ventilé relevable, dégivrage par résistances électriques intégrées
- ✓ Régulation par thermostat tactile avec horloge de démarrage différé (tableau de commande à encastrer fourni)
- ✓ Eclairage LED 4000° K, 210 lm sous le plafonnier et sous les étagères
- ✓ 3 étagères en verre trempé de 10 mm
- ✓ Ouvert côté client
- ✓ 2 portes battantes (avec gaine de soufflage perforée) côté service

DONNÉES COMMERCIALES

Unité de vente:

1

Mini de commande:

1

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Dimensions Variante Commerciale

| | Variante commerciale VC 1 | Variante commerciale VC-1 | Variante commerciale VC-2 |
|--------------------|--|---------------------------|---------------------------|
| <u>Désignation</u> | Visio Line vitrine réfrigérée de self-service cubique Puls'Air System encastrable - service 24h - 3 étagères - éclairage LED sous les 3 étagères et le plafonnier - 4 GN 1/1 | | |
| Contient | | VC-1 | VC-2 |
| Hauteur | 750 mm | | |
| Longueur totale | 1475 mm | | |
| Largeur | 700 mm | | |
| Volume | 774375 cm ³ | | |
| Poids Net | | | |
| Poids Brut | | | |
| Code à barres | | | |

Visio Line vitrine réfrigérée de self-service cubique Puls'Air System encastrable - service
24h - 3 étagères - éclairage LED sous les 3 étagères et le plafonnier - 4 GN 1/1

619271

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

| Dimensions du produit | | Produit spécifique | |
|---------------------------|------------------|---|----------|
| Longueur utile | 1475 mm | Puissance de gaz | 1 kW |
| Matière | | Température d'évaporation | -15 °C |
| Matière principale | Acier inoxydable | Type fluide frigorigène | R455A |
| Épaisseur de la matière | 1.5 mm | Diamètre écoulement des eaux de dégivrage | 40 mm |
| Couleur & Finition | | Capacité en portes | 2 |
| Couleur | Inox | Figurine DWG | oui .dwg |
| Electrique | | Garantie | |
| Puissance | 1800 W | Durée de garantie | 12 mois |
| Tension | 230 V | Règlementaire | |
| Fréquence | 50 Hz | Marquage CE ? | oui |
| Niveau sonore | 60 dB | Impact environnemental | |
| Indice IP | 24 | Le produit est-il recyclable? | oui |