

# Récréa Kid vitrines réfrigérées Panorama - service 1h30 - 3 niveaux - dessous libre - 4 GN 1/1

619286

## FICHE PRODUIT

Matériau(x):

Acier inoxydable

Pays d'origine:

FRANCE

Code douane:

8419812090

Marque:

VAUCONSANT



## DESCRIPTIF PRODUIT

- ✓ Cuve réfrigérée « froid statique » pentée de 30 mm de profondeur
- ✓ Réfrigération par serpentín en tube de cuivre frigorifique
- ✓ Régulation par thermostat tactile avec horloge de démarrage différé
- ✓ Réfrigération de la vitrine par évaporateur ventilé
- ✓ 3 étagères fixes en verre trempé avec pare haleine droit de 6 mm d'épaisseur
- ✓ Eclairage LED 4000° K, 210 lm sous le plafonnier
- ✓ Rideau vertical en textile plastifié avec enrouleur automatique côté client
- ✓ 2 portes coulissantes suspendues côté service
- ✓ Façade à 121,5 mm du sol en mélaminé hydrofuge de 19 mm - 28 décors au choix
- ✓ Rampe à plateaux avec 3 sections trapézoïdales
- ✓ Pieds avec vérins de réglage en acier inox

## DONNÉES COMMERCIALES

Unité de vente:

1

Mini de commande:

1

## CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

### Dimensions Variante Commerciale

	Variante commerciale VC 1	Variante commerciale VC -1	Variante commerciale VC -2
<u>Désignation</u>	Récréa Kid vitrines réfrigérées Panorama - service 1h30 - 3 niveaux - dessous libre - 4 GN 1/1		
Contient		VC-1	VC-2
Hauteur	750 mm		
Longueur totale	1580 mm		
Largeur	820 mm		
Volume	1166040 cm <sup>3</sup>		
Poids Net			
Poids Brut			
Code à barres			



# Récréa Kid vitrines réfrigérées Panorama - service 1h30 - 3 niveaux - dessous libre - 4 GN 1/1

## 619286

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

<i>Dimensions du produit</i>		<i>Produit spécifique</i>	
Longueur utile	1580 mm	Puissance de gaz	1 kW
<i>Matière</i>		Température d'évaporation	-15 °C
<b>Matière principale</b>	Acier inoxydable	Type fluide frigorigène	R455A
Épaisseur de la matière	1.5 mm	Diamètre écoulement des eaux de dégivrage	22 mm
<i>Couleur &amp; Finition</i>		Figurine DWG	oui .dwg
Couleur	Inox	<i>Garantie</i>	
<i>Electrique</i>		Durée de garantie	12 mois
Puissance	1000 W	<i>Règlementaire</i>	
Tension	230 V	Marquage CE ?	oui
Fréquence	50 Hz	<i>Impact environnemental</i>	
Niveau sonore	60 dB	Le produit est-il recyclable?	oui
Indice IP	24		