

Colorado vitrine réfrigérée panorama - service 1h30 - 2 niveaux - dessous libre - 5 GN 1/1

619293

FICHE PRODUIT



Matériau(x):	Acier inoxydable
Pays d'origine:	FRANCE
Code douane:	8419812090
Marque:	VAUCONSANT

Créée le: 02/12/2024









DESCRIPTIF PRODUIT


- √ Cuve réfrigérée « froid statique » pentée de 30 mm de profondeur
- √ Réfrigération par serpentin en tube de cuivre frigorifique
- √ Régulation par thermostat tactile avec horloge de démarrage différé
- √ Réfrigération de la vitrine par évaporateur ventilé
- 🗸 2 étagères fixes en verre trempé avec pare haleine droit de 6 mm d'épaisseur
- √ Eclairage LED 4000° K, 210 lm sous le plafonnier
- √ Rideau vertical en textile plastifié avec enrouleur automatique côté client
- √ 2 portes coulissantes suspendues côté service
- √ Façade à 121,5 mm du sol en matériau composite rotomoulé 100% recyclable
- √ Rampe à plateaux avec 3 tubes ronds
- √ Pieds avec vérins de réglage en acier inox

DONNÉES COMMERCIALES

Unité de vente: 1 Mini de commande: 1

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Dimensions Variante Commerciale									
	Variante commerciale VC 1		Variante commerciale VC -1		Variante commerciale VC -2				
<u>Désignation</u>	Colorado vitrino	e Panorama-2 niv-DL 5GI	N						
Contient				VC-1		VC-2			
Hauteur		726 mr	n						
Longueur totale		1930 mr	m						
Largeur		820 mr	n						
Volume		1186950 cm	1 ³						
Poids Net		384000 g							
Poids Brut									
Code à barres									







Colorado vitrine réfrigérée panorama - service 1h30 - 2 niveaux - dessous libre - 5 GN 1/1

619293

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT									
Dimensions du բ	produit	Produit spécifique							
Longueur utile	1930 mm	Puissance de gaz	1 kW						
Matière		Température d'évaporation	-15 ℃						
Matière principale	Acier inoxydable	Type fluide frigorigène	R455A						
Épaisseur de la matière	1.5 mm	Diamètre écoulement des eaux de dégivrage	22 mm						
Couleur & Fini	tion	Figurine DWG	oui .dwg						
Couleur	Inox	Garantie							
Electrique		Durée de garantie	12 mois						
Puissance	1200 W	Règlementaiı	re						
Tension	230 V	Marquage CE ?	oui						
Fréquence	50 Hz	Impact environnei	mental						
Niveau sonore	60 dB	Le produit est-il recyclable?	oui						
Indice IP	24								