



Colorado vitrine réfrigérée panorama - service 1h30 - 3 niveaux - avec réserve - 5 GN 1/1

619302

FICHE PRODUIT



Matériau(x):

Acier inoxydable

Pays d'origine:

FRANCE

Code douane:

8419812090

Marque:

VAUCONSANT



DESCRIPTIF PRODUIT

- ✓ Cuve réfrigérée « froid statique » pentée de 30 mm de profondeur
- ✓ Réfrigération par serpentin en tube de cuivre frigorifique
- ✓ Régulation par thermostat tactile avec horloge de démarrage différé
- ✓ Réserve réfrigérée «froid ventilé» avec 2 portillons GN 2/1. Compartiment GN équipé déchettes amovibles en inox, à 4 niveaux de glissières
- ✓ Réfrigération de la vitrine par évaporateur ventilé
- ✓ 3 étagères fixes en verre trempé avec pare haleine droit de 6 mm d'épaisseur
- ✓ Eclairage LED 4000° K, 210 lm sous le plafonnier
- ✓ Rideau vertical en textile plastifié avec enrouleur automatique côté client
- ✓ 2 portes coulissantes suspendues côté service
- ✓ Façade à 121,5 mm du sol en matériau composite rotomoulé 100% recyclable
- ✓ Rampe à plateaux avec 3 tubes ronds
- ✓ Pieds avec vérins de réglage en acier inox

DONNÉES COMMERCIALES

Unité de vente:

1

Mini de commande:

1

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Dimensions Variante Commerciale

	Variante commerciale VC 1	Variante commerciale VC -1	Variante commerciale VC -2
<u>Désignation</u>	Colorado vitrine Panorama-3 niv-réserve 5GN		
Contient		VC-1	VC-2
Hauteur	726 mm		
Longueur totale	1930 mm		
Largeur	820 mm		
Volume	1424340 cm ³		
Poids Net	317000 g		
Poids Brut			
Code à barres			

Colorado vitrine réfrigérée panorama - service 1h30 - 3 niveaux - avec réserve - 5 GN 1/1

619302

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Dimensions du produit		Produit spécifique	
Longueur utile	1580 mm	Puissance de gaz	1 kW
Matière		Température d'évaporation	-15 °C
Matière principale	Acier inoxydable	Type fluide frigorigène	R455A
Épaisseur de la matière	1.5 mm	Diamètre écoulement des eaux de dégivrage	22 mm
Couleur & Finition		Capacité en GN 2/1	2
Couleur	Inox	Figurine DWG	oui .dwg
Electrique		Garantie	
Puissance	1250 W	Durée de garantie	12 mois
Tension	230 V	Règlementaire	
Fréquence	50 Hz	Marquage CE ?	oui
Niveau sonore	60 dB	Impact environnemental	
Indice IP	24	Le produit est-il recyclable?	oui