

10:11:56



Exigence vitrine réfrigérée Panorama - avec réserve réfrigérée - service 1h30 - gastronorme 2 x 3 GN 2/1

619321

FICHE PRODUIT

Matériau(x):	Acier inox 18-10/aisi 304		
Pays d'origine:	FRANCE		
Code douane:	8419812090		

DESCRIPTIF PRODUIT

- √ Cuve réfrigérée « froid statique » pentée de 30 mm de profondeur
- √ Réfrigération par serpentin en tube de cuivre frigorifique
- 🗸 Réserve réfrigérée "froid ventilé" avec 1 portillon GN 2/1. Compartiment GN équipé d'échelles amovibles en inox, à 5 niveaux de glissières
- 🗸 Régulation de la cuve et de la vitrine par thermostat tactile avec horloge de démarrage différé. Régulation séparée de la réserve
- √ Groupe sur coulisses Quick-out (extraction rapide côté service pour effectuer les opérations de maintenance de 1er niveau)
- √ Réfrigération de la vitrine par évaporateur ventilé
- √ 3 niveaux de glissières
- ✓ Eclairage LED 4000° K, 210 lm sous le plafonnier
- √ Rideau vertical en textile plastifié avec enrouleur automatique côté client
- √ 2 portes coulissantes suspendues côté service
- √ Façade à 100 mm du sol en mélaminé hydrofuge de 19 mm 20 décors au choix

DONNÉES COMMERCIALES

Unité de vente: 1 Mini de commande: 1

CARACTERISTIQUES PRODUIT

Dimensions Variante Commerciale									
	Variante commerciale VC 1		Varian	te commerciale VC -1	Variante commerciale VC -2				
<u>Désignation</u>	Vitrine Panorar 2x3GN2/1	na Gastro, R, Réfri,							
Contient			VC-1		VC-2				
Hauteur		90 cm							
Longueur totale		138,5 cm							
Largeur		82 cm							
Volume		2,35 m³							
Poids Net		335 kg							
Poids Brut									
Code à barres									







Exigence vitrine réfrigérée Panorama - avec réserve réfrigérée - service 1h30 - gastronorme 2 x 3 GN 2/1

619321

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT								
Dimensions du produit			Produit spécifique					
Longueur utile		138,5 cm	Puissance de gaz	1 kW				
Matière			Température d'évaporation	-15 °C				
Matière principale	A	Acier inox 18-10/aisi 304	Type fluide frigorigène	R455A				
Épaisseur de la matière		1,5 mm	Diamètre écoulement des eaux de dégivrage	22 mm				
Couleur & Finition			Capacité en GN 2/1	2				
Couleur		INOX	Figurine DWG	oui .dwg				
Electrique			Garantie					
Puissance		1100 W	Durée de garantie	12 mois				
Tension		230 V	Règlementaire					
Fréquence		50 Hz	Marquage CE ?	oui				
Niveau sonore		60 dB	Impact environnemental					
Indice IP		24	Le produit est-il recyclable?	oui				