

Exigence module chauffant - à poser - 1 GN 2/1

621044

FICHE PRODUIT

| | |
|------------------------|------------------|
| <u>Matériau(x):</u> | Acier inoxydable |
| <u>Pays d'origine:</u> | FRANCE |
| <u>Code douane:</u> | 8419812090 |
| <u>Marque:</u> | VAUCONSANT |



DESCRIPTIF PRODUIT

- ✓ Dessus avec une plaque chauffante 1 GN 2/1 encastrée en verre trempé vitrifié avec résistances intégrées en sous face
- ✓ Température réglable de + 40°C à + 120°C (commande avec thermostat et voyant de contrôle)

DONNÉES COMMERCIALES

| | | | |
|------------------------|---|--------------------------|---|
| <u>Unité de vente:</u> | 1 | <u>Mini de commande:</u> | 1 |
|------------------------|---|--------------------------|---|

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Dimensions Variante Commerciale

| | Variante commerciale VC 1 | Variante commerciale VC-1 | Variante commerciale VC-2 |
|--------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <u>Désignation</u> | Module chauffant à poser 1 GN 2/1 | | |
| Contient | | VC-1 | VC-2 |
| Hauteur | 93 mm | | |
| Longueur totale | 657 mm | | |
| Largeur | 650 mm | | |
| Volume | 39715,65 cm ³ | | |
| Poids Net | | | |
| Poids Brut | | | |
| Code à barres | | | |

Exigence module chauffant - à poser - 1 GN 2/1

621044

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

| <i>Dimensions du produit</i> | | <i>Conditions d'utilisation</i> | |
|-------------------------------|------------------|------------------------------------|----------|
| Longueur utile | 657 mm | Température maximale d'utilisation | 130 °C |
| <i>Matière</i> | | <i>Produit spécifique</i> | |
| Matière principale | Acier inoxydable | Figurine DWG | oui .dwg |
| Épaisseur de la matière | 1.5 mm | <i>Garantie</i> | |
| <i>Couleur & Finition</i> | | Durée de garantie | 12 mois |
| Couleur | INOX | <i>Règlementaire</i> | |
| <i>Electrique</i> | | Marquage CE ? | oui |
| Puissance | 600 W | <i>Impact environnemental</i> | |
| Tension | 230 V | Le produit est-il recyclable? | oui |
| Fréquence | 50 Hz | | |
| Indice IP | 24 | | |