

**621048**

**FICHE PRODUIT**

<u>Matériau(x):</u>	Acier inoxydable
<u>Pays d'origine:</u>	FRANCE
<u>Code douane:</u>	8419812090
<u>Marque:</u>	VAUCONSANT



**DESCRIPTIF PRODUIT**

- ✓ Dessus avec une plaque chauffante 1 GN 2/1 encastrée en verre trempé vitrifié avec résistances intégrées en sous face
- ✓ Température réglable de + 40°C à + 120°C (commande avec thermostat et voyant de contrôle)
- ✓ Rampe chauffante en tôle pliée inox de section 120x45 mm et 2 montants en tube rond inox Ø 42 mm
- ✓ Chauffage et éclairage par lampes infrarouges encastrées avec verre de protection (1 lampe 250 W)
- ✓ Glace de protection toute hauteur

**DONNÉES COMMERCIALES**

Unité de vente: 1 Mini de commande: 1

**CARACTÉRISTIQUES PRODUIT**

*Dimensions Variante Commerciale*

	<i>Variante commerciale VC 1</i>	<i>Variante commerciale VC -1</i>	<i>Variante commerciale VC -2</i>
<u>Désignation</u>	Module chauffant à poser avec rampe chauffante et glace de protection 1 GN 2/1		
Contient		VC-1	VC-2
Hauteur	93 mm		
Longueur totale	657 mm		
Largeur	650 mm		
Volume	140600 cm <sup>3</sup>		
Poids Net			
Poids Brut			
Code à barres			

**621048**

**CARACTÉRISTIQUES PRODUIT**

<i>Dimensions du produit</i>		<i>Conditions d'utilisation</i>	
Longueur utile	760 mm	Température maximale d'utilisation	130 °C
<i>Matière</i>		<i>Produit spécifique</i>	
<b>Matière principale</b>	Acier inoxydable	Figurine DWG	oui .dwg
Épaisseur de la matière	1.5 mm	<i>Garantie</i>	
<i>Couleur &amp; Finition</i>		Durée de garantie	12 mois
Couleur	INOX	<i>Règlementaire</i>	
<i>Electrique</i>		Marquage CE ?	oui
Puissance	600 W	<i>Impact environnemental</i>	
Tension	230 V	Le produit est-il recyclable?	oui
Fréquence	50 Hz		
Indice IP	24		