



Exigence vitrine chauffante de présentation cubique - avec étuve - 2 GN 1/1

622036

FICHE PRODUIT



<u>Matériau(x):</u>	Acier inoxydable
<u>Pays d'origine:</u>	FRANCE
<u>Code douane:</u>	8419812090
<u>Marque:</u>	VAUCONSANT



DESCRIPTIF PRODUIT

- ✓ Dessus équipé d'une plaque chauffante GN 2/1 encastrée en verre trempé avec résistances intégrées
- ✓ Etuve GN 1/1, 1 porte battante
- ✓ Eclairage étanche dans la partie supérieure et sous l'étagère de la vitrine
- ✓ Réglage de la température du dessus et de l'étagère par 2 thermostats tactiles séparés avec horloge de démarrage différé
- ✓ Fermée côté client par une glace sur rail pivotant et amovible pour faciliter le nettoyage
- ✓ 1 étagère chauffante en tôle pliée avec plaques chauffantes encastrées en verre trempé avec résistances intégrées
- ✓ Ouvert côté service
- ✓ Pieds avec vérins de réglage en acier inox

DONNÉES COMMERCIALES

<u>Unité de vente:</u>	1	<u>Mini de commande:</u>	1
------------------------	---	--------------------------	---

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Dimensions Variante Commerciale

	Variante commerciale VC 1	Variante commerciale VC -1	Variante commerciale VC -2
<u>Désignation</u>	Vitrine chauffante de présentation cubique 2 GN 1/1		
Contient		VC-1	VC-2
Hauteur	900 mm		
Longueur totale	930 mm		
Largeur	820 mm		
Volume	1143900 cm ³		
Poids Net	129000 g		
Poids Brut			
Code à barres			



Exigence vitrine chauffante de présentation cubique - avec étuve - 2 GN 1/1

622036

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

<i>Dimensions du produit</i>		<i>Conditions d'utilisation</i>	
Longueur utile	930 mm	Température maximale d'utilisation	130 °C
<i>Matière</i>		<i>Produit spécifique</i>	
Matière principale	Acier inoxydable	Capacité en p. battante	1
Épaisseur de la matière	1.5 mm	Figurine DWG	oui .dwg
<i>Couleur & Finition</i>		<i>Garantie</i>	
Couleur	Inox	Durée de garantie	12 mois
<i>Electrique</i>		<i>Règlementaire</i>	
Puissance	2150 W	Marquage CE ?	oui
Tension	230 V	<i>Impact environnemental</i>	
Fréquence	50 Hz	Le produit est-il recyclable?	oui
Indice IP	24		