



## Visio Line bain-marie à eau encastrable - 6 GN 1/1

622139

## FICHE PRODUIT



<u>Matériau(x):</u>	Acier inoxydable
<u>Pays d'origine:</u>	FRANCE
<u>Code douane:</u>	8419812090
<u>Marque:</u>	VAUCONSANT



## DESCRIPTIF PRODUIT

- ✓ Chauffage sous la cuve par résistances à ailettes blindées en acier inox
- ✓ Régulation par thermostat tactile avec horloge de démarrage différé (tableau de commande à encastrer fourni)
- ✓ Remplissage automatique par électrovanne
- ✓ Vidange par bonde Ø40 mm haute température

## DONNÉES COMMERCIALES

<u>Unité de vente:</u>	1	<u>Mini de commande:</u>	1
------------------------	---	--------------------------	---

## CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

## Dimensions Variante Commerciale

	Variante commerciale VC 1	Variante commerciale VC -1	Variante commerciale VC -2
<u>Désignation</u>	Bain-marie à eau Encastrable 6 GN 1/1		
Contient		VC-1	VC-2
Hauteur	265 mm		
Longueur totale	2150 mm		
Largeur	700 mm		
Volume	398825 cm <sup>3</sup>		
Poids Net	60000 g		
Poids Brut			
Code à barres			



## Visio Line bain-marie à eau encastrable - 6 GN 1/1

622139

## CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

<i>Dimensions du produit</i>		<i>Conditions d'utilisation</i>	
Longueur utile	2150 mm	Température maximale d'utilisation	130 °C
<i>Matière</i>		<i>Produit spécifique</i>	
<b>Matière principale</b>	Acier inoxydable	Diamètre vidange eau chaude	32 mm
Épaisseur de la matière	1.5 mm	Figurine DWG	oui .dwg
<i>Couleur &amp; Finition</i>		<i>Garantie</i>	
Couleur	Inox	Durée de garantie	12 mois
<i>Electrique</i>		<i>Règlementaire</i>	
Puissance	4500 W	Marquage CE ?	oui
Tension	400 V	<i>Impact environnemental</i>	
Fréquence	50 Hz	Le produit est-il recyclable?	oui
Indice IP	24		