

622219

FICHE PRODUIT

<u>Matériau(x):</u>	Acier inoxydable
<u>Pays d'origine:</u>	FRANCE
<u>Code douane:</u>	8419812090
<u>Marque:</u>	VAUCONSANT



DESCRIPTIF PRODUIT

- ✓ Chauffage sous la cuve par résistances à ailettes blindées en acier inox
- ✓ Etuve rangement GN 1/1, 2 niveaux à portes coulissantes, chauffage par air pulsé, température étuve réglable de 40°C à 85°C
- ✓ Régulation par thermostat tactile avec horloge de démarrage différé
- ✓ Remplissage automatique par électrovanne
- ✓ Vidange par bonde Ø40 mm haute température
- ✓ Façade à 121,5 mm du sol en mélaminé hydrofuge de 19 mm - 28 décors au choix
- ✓ Rampe à plateaux avec 3 sections trapézoïdales
- ✓ Pieds avec vérins de réglage en acier inox

DONNÉES COMMERCIALES

Unité de vente:

1

Mini de commande:

1

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Dimensions Variante Commerciale

	<i>Variante commerciale VC 1</i>	<i>Variante commerciale VC -1</i>	<i>Variante commerciale VC -2</i>
<u>Désignation</u>	Bain-marie à eau avec étuve 3 GN 1/1		
Contient		VC-1	VC-2
Hauteur	833 mm		
Longueur totale	1385 mm		
Largeur	820 mm		
Volume	991466,1 cm ³		
Poids Net	116000 g		
Poids Brut			
Code à barres			

622219

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

<i>Dimensions du produit</i>		<i>Conditions d'utilisation</i>	
Longueur utile	1385 mm	Température maximale d'utilisation	130 °C
<i>Matière</i>		<i>Produit spécifique</i>	
Matière principale	Acier inoxydable	Diamètre vidange eau chaude	32 mm
Épaisseur de la matière	1.5 mm	Figurine DWG	oui .dwg
<i>Couleur & Finition</i>		<i>Garantie</i>	
Couleur	INOX	Durée de garantie	12 mois
<i>Electrique</i>		<i>Règlementaire</i>	
Puissance	3780 W	Marquage CE ?	oui
Tension	400 V	<i>Impact environnemental</i>	
Fréquence	50 Hz	Le produit est-il recyclable?	oui
Indice IP	24		