

Conteneur isotherme en polypropylène expansé SMARTHEATER Plug & Play frontal 60x40 cm

822510

FICHE PRODUIT



Matériau(x):Ppe (polypro. expansé)Pays d'origine:ITALIECode douane:3924100000

Créée le: 03/06/2024





DESCRIPTIF PRODUIT


- ✓ Le polypropylène est expansé avec du CO2, sans CFC et HCFC, et ne présente pas d'agents d'expansion résiduels
- √ Conçu pour transporter les aliments et les maintenir au chaud
- ✓ Format adapté aux plateaux, plaques et grilles à pâtisserie format 600x400 mm
- √ Il peut être fermé ou ouvert même lorsqu'il est empilé
- ✓ Ouverture frontale facile avec porte entièrement amovible
- √ Conteneur léger facile à manipuler
- √ Chute thermique de 1,5°C par heure en moyenne (conteneur rempli)
- √ Conforme à la norme UNI EN 12572
- √ Conforme à la démarche HACCP
- √ Recyclable à 100%
- √ Comprend 9 niveaux espacés de 50mm

DONNÉES COMMERCIALES

Unité de vente: 1 Mini de commande: 1

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Dimensions Variante Commerciale								
	Variante commerciale VC 1		Varian	te commerciale VC -1	Variante commerciale VC -2			
<u>Désignation</u>		nerme en polypropylène FHEATER Plug & Play frontal						
Contient			VC-1		VC-2			
Hauteur		630 mm						
Longueur totale								
Largeur		600 mm						
Volume								
Poids Net		7300 g						
Poids Brut								
Code à barres		3760245471405						







Conteneur isotherme en polypropylène expansé SMARTHEATER Plug & Play frontal 60x40 cm

822510

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT							
Dimensions du p	roduit	Conditions d'utilisation					
Longueur utile	720 mm	Température minimale d'utilisation	-40 °C				
Contenance utile	12800 cl	Température maximale d'utilisation	120 °C				
Matière		Garantie					
Matière principale	Ppe (polypro. expansé)	Durée de garantie	24 mois				
Épaisseur de la matière	50 mm	Règlementai	re				
La matière est-elle recyclable? oui à 100 %		Marquage CE ?	oui				
Couleur & Fini	tion	Impact environnemental					
Couleur	Noir	Le produit est-il recyclable?	oui				

Couleur	Noir	Le produit est-il recyclable?	oui
Electrique			
Puissance	170 W	N° UFI	N
Tension	220-240 V		
Fréquence	50 Hz		

		UNITE	SOUS-CONDITIONNEMENT		COLIS			PALETTE		
Quantités			contient:		contient:			contient:		colis
					soit:		unité(s)	contient:		couches
								contient:		colis / couche
								soit:		unité(s)
Poids		Net en kg		Net en kg	Net en kg		Net en kg		et en kg	
		Brut en kg		Brut en kg			Brut en kg		Br	ut en kg
		Net emballage en kg		Net emballage en kg			Net emballage en kg		Ne	et emballage en kg
Dimensions		Hauteur en cm		Hauteur en cm			Hauteur en cm		Ha	auteur en cm
		Largeur en cm		Largeur en cm			Largeur en cm		La	rgeur en cm
		Longueur en cm		Longueur en cm			Longueur en cm		Lo	ngueur en cm
		Volume en dm³		Volume en dm³			Volume en dm³		Vo	olume en dm³
Code à barres	Туре	EAN	Туре	EAN	Туре		EAN	Туре		EAN