

# Oasis meuble vitrine réfrigérée 3 niveaux - dessous libre - cuve p 90 mm - 6 GN 1/1

**853196**

## FICHE PRODUIT



Matériau(x):

Acier inoxydable

Pays d'origine:

FRANCE

Code douane:

8418211090



## DESCRIPTIF PRODUIT

- ✓ Conception en acier inoxydable
- ✓ Cuve neutre pentée et angles rayonnés de 90 mm de profondeur
- ✓ Thermostat de régulation électronique à affichage digital et réglage par touches sensibles avec fonction allumage différé
- ✓ Bac d'évaporation des eaux de dégivrage avec résistance
- ✓ Réfrigération de la vitrine par évaporateur ventilé. Garantie de 8°C en moyenne à coeur d'aliments dans une ambiance de 25°C pendant 1h30 après ouverture du rideau
- ✓ 3 étagères fixes en verre trempé avec pare haleine droit de 6 mm d'épaisseur
- ✓ Eclairage LED 4000° K, 210 lm sous le plafonnier
- ✓ Rideau vertical en textile plastifié avec enrouleur automatique côté client
- ✓ 2 portes coulissantes suspendues côté service. Parois latérales en double vitrage
- ✓ Livré avec habillage de façade et rampe à plateaux à hauteur de 800 mm et profondeur 325 mm (les habillages latéraux sont à commander séparément). Façade en mélaminé hydrofuge de 19 mm
- ✓ Pieds avec vérins de réglage en acier inox
- ✓ Livré sans câble d'alimentation
- ✓ Groupe froid monté sur glissières télescopiques
- ✓ Groupe frigorifique au R455a. Marquage CE - Ces meubles sont conformes aux normes NF EN 60335-1, NF EN 60335-2-89

## DONNÉES COMMERCIALES

Unité de vente:

1

Mini de commande:

1

## CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

# Oasis meuble vitrine réfrigérée 3 niveaux - dessous libre - cuve p 90 mm - 6 GN 1/1

**853196**

## Dimensions Variante Commerciale

	Variante commerciale VC 1	Variante commerciale VC -1	Variante commerciale VC -2
Désignation	Vitrine réfrigérée 3 niveaux - dessous libre - cuve P 90 mm - 6 GN 1/1		
Contient		VC-1	VC-2
Hauteur	1800 mm		
Longueur totale	2335 mm		
Largeur	820 mm		
Volume	3446460 cm <sup>3</sup>		
Poids Net	380000 g		
Poids Brut			
Code à barres			

## CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Dimensions du produit		Produit spécifique	
Longueur utile	2335 mm	Puissance de gaz	2 kW
<b>Matière</b>		Type fluide frigorigène	R452a
<b>Matière principale</b>	Acier inoxydable	Charge maximum	200 Kg
Couleur & Finition		Règlementaire	
Couleur	INOX	Marquage CE ?	oui
<b>Electrique</b>			
Puissance	2500 W		
Tension	230 V		
Fréquence	50 Hz		

## DONNÉES LOGISTIQUES

	UNITE		SOUS-CONDITIONNEMENT		COLIS		PALETTE	
Quantités			contient:		contient:		contient:	colis
					soit:	unité(s)	contient:	couches
							contient:	colis / couche
							soit:	unité(s)
<b>Poids</b>	400,000	Net en kg		Net en kg		Net en kg		Net en kg
	400,000	Brut en kg		Brut en kg		Brut en kg		Brut en kg
	0,000	Net emballage en kg		Net emballage en kg		Net emballage en kg		Net emballage en kg
<b>Dimensions</b>	0,000	Hauteur en cm		Hauteur en cm		Hauteur en cm		Hauteur en cm
	0,000	Largeur en cm		Largeur en cm		Largeur en cm		Largeur en cm
	0,000	Longueur en cm		Longueur en cm		Longueur en cm		Longueur en cm
	0,000	Volume en dm <sup>3</sup>		Volume en dm <sup>3</sup>		Volume en dm <sup>3</sup>		Volume en dm <sup>3</sup>
<b>Code à barres</b>	Type	EAN	Type	EAN	Type	EAN	Type	EAN
	EAN13	3109618531962						