

**893110**

## FICHE PRODUIT



Matériau(x):

Acier inoxydable

Pays d'origine:

FRANCE

Code douane:

8419812090

Marque:

BOURGEAT



## DESCRIPTIF PRODUIT

- ✓ Conception en acier inoxydable
- ✓ Pré-réglage des cycles de RET étudiés pour une totale conformité à la législation en vigueur
- ✓ En série : 2 cycles de RET 140°C et 165°C (frites), 1 cycle de maintien à 80°C (automatique) Oura
- ✓ Rapidité de préchauffage et optimisation des cycles de RET (économie d'énergie)
- ✓ Isolation par laine de roche (60 mm)
- ✓ Tableau de commande en verre trempé à touches sensibles
- ✓ Poignée ergonomique de fermeture
- ✓ Parois à glissières embouties "monobloc" - Espace entre les glissières 81 mm
- ✓ Arrêt automatique des turbines à l'ouverture de porte
- ✓ Thermostat de sécurité intégré
- ✓ Roues de diamètre 160 mm en matériau composite avec chape inox, 2 avec freins
- ✓ Certification NF Hygiène Alimentaire
- ✓ Marquage CE - Ces fours sont conformes aux normes NF EN 60335-1 et EN 60335-2-49

## DONNÉES COMMERCIALES

Unité de vente:

1

Mini de commande:

1

## CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

**893110**

## Dimensions Variante Commerciale

	Variante commerciale VC 1	Variante commerciale VC -1	Variante commerciale VC -2
<u>Désignation</u>	Four de remise en température Trans'therm mobile 10 GN1/1 - Porte inox - Sans humidification		
Contient		VC-1	VC-2
Hauteur	1320 mm		
Longueur totale	744 mm		
Largeur	782 mm		
Volume			
Poids Net	80000 g		
Poids Brut			
Code à barres	3109618931106		

## CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Dimensions du produit		Produit spécifique	
Longueur utile	744 mm	Capacité en Bacs GN1/1 H65 mm	10
<b>Matière</b>		Charge maximum	40 Kg
<b>Matière principale</b>	Acier inoxydable		
<b>Matière secondaire</b>	Acier inoxydable		
<b>Couleur &amp; Finition</b>			
Couleur	INOX		
<b>Electrique</b>			
Puissance	8700 W		
Tension	400 V		
Fréquence	50-60 Hz		
Indice IP	25		
Consommation annuelle	6 kWh		