

Trans'Therm four 10 GN 1/1 mobile - sans humidification - porte vitrée

893810

FICHE PRODUIT



Matériau(x):

Acier inoxydable

Pays d'origine:

FRANCE

Code douane:

8419812090

Marque:

BOURGEAT



DESCRIPTIF PRODUIT

- ✓ Conception en acier inoxydable
- ✓ Pré-réglage des cycles de RET étudiés pour une totale conformité à la législation en vigueur
- ✓ En série : 2 cycles de RET 140°C et 165°C (frites), 1 cycle de maintien à 80°C (automatique) Oura
- ✓ Rapidité de préchauffage et optimisation des cycles de RET (économie d'énergie)
- ✓ Isolation par laine de roche (60 mm)
- ✓ Tableau de commande en verre trempé à touches sensibles
- ✓ Poignée ergonomique de fermeture
- ✓ Parois à glissières embouties "monobloc" - Espace entre les glissières 81 mm
- ✓ Arrêt automatique des turbines à l'ouverture de porte
- ✓ Thermostat de sécurité intégré
- ✓ Roues de diamètre 160 mm en matériau composite avec chape inox, 2 avec freins
- ✓ Certification NF Hygiène Alimentaire
- ✓ Marquage CE - Ces fours sont conformes aux normes NF EN 60335-1 et EN 60335-2-49

DONNÉES COMMERCIALES

Unité de vente:

1

Mini de commande:

1

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Trans'Therm four 10 GN 1/1 mobile - sans humidification - porte vitrée

893810

Dimensions Variante Commerciale

	Variante commerciale VC 1	Variante commerciale VC -1	Variante commerciale VC -2
<u>Désignation</u>	Four de remise en température Trans'therm mobile 10 GN1/1 - Porte vitrée - Sans humidification		
Contient		VC-1	VC-2
Hauteur	1320 mm		
Longueur totale	744 mm		
Largeur	782 mm		
Volume			
Poids Net	80000 g		
Poids Brut			
Code à barres			

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Dimensions du produit		Produit spécifique	
Longueur utile	744 mm	Capacité en Bacs GN1/1 H65 mm	10
<i>Matière</i>		Charge maximum	40 Kg
Matière principale	Acier inoxydable		
Matière secondaire	Acier inoxydable		
<i>Couleur & Finition</i>			
Couleur	Inox		
<i>Electrique</i>			
Puissance	8700 W		
Tension	400 V		
Fréquence	50-60 Hz		
Indice IP	25		
Consommation annuelle	6 kWh		

Trans'Therm four 10 GN 1/1 mobile - sans humidification - porte vitrée

893810

DONNÉES LOGISTIQUES

Quantités	UNITE		SOUS-CONDITIONNEMENT		COLIS		PALETTE	
			contient:		contient:	1 sous-cdt	contient:	1 colis
					soit:	1 unité(s)	contient:	1 couches
							contient:	1 colis / couche
							soit:	1 unité(s)
Poids	97,000	Net en kg		Net en kg	97,0	Net en kg	97	Net en kg
	97,000	Brut en kg		Brut en kg	97,0	Brut en kg	117	Brut en kg
	0,000	Net emballage en kg		Net emballage en kg	0,0	Net emballage en kg	20	Net emballage en kg
Dimensions	128,000	Hauteur en cm		Hauteur en cm	0,0	Hauteur en cm	156	Hauteur en cm
	71,000	Largeur en cm		Largeur en cm	0,0	Largeur en cm	100	Largeur en cm
	68,000	Longueur en cm		Longueur en cm	0,0	Longueur en cm	100	Longueur en cm
	617,980	Volume en dm ³		Volume en dm ³	0,0	Volume en dm ³	1560	Volume en dm ³
Code à barres	Type	EAN	Type	EAN	Type	EAN	Type	EAN
	EAN13	3109618938105						