

# Trans'Therm four 15 GN 1/1 mobile - avec humidification - porte vitrée

**893915**

## FICHE PRODUIT



Matériau(x):

Acier inoxydable

Pays d'origine:

FRANCE

Code douane:

8419812090

Marque:

BOURGEAT



## DESCRIPTIF PRODUIT

- ✓ Conception en acier inoxydable
- ✓ Pré-réglage des cycles de RET étudiés pour une totale conformité à la législation en vigueur
- ✓ En série : 2 cycles de RET 140°C et 165°C (frites), 1 cycle de maintien à 80°C (automatique), oura
- ✓ Rapidité de préchauffage et optimisation des cycles de RET (économie d'énergie)
- ✓ Isolation par laine de roche (60 mm)
- ✓ Tableau de commande en verre trempé à touches sensibles
- ✓ Poignée ergonomique de fermeture
- ✓ Parois à glissières embouties "monobloc" - Espace entre les glissières 81 mm
- ✓ Arrêt automatique des turbines à l'ouverture de porte
- ✓ Thermostat de sécurité intégré
- ✓ Prévoir le raccordement au réseau d'eau avec un robinet d'arrêt et un raccordement souple 2,5 m (modèle avec humidification uniquement) - Si vous ne pouvez pas raccorder votre Trans'Therm mobile au réseau, commandez votre four avec l'option « Réservoir 3 litres » - réf 897400
- ✓ Certification NF Hygiène Alimentaire
- ✓ Marquage CE - Ces fours sont conformes aux normes NF EN 60335-1 et EN 60335-2-49

## DONNÉES COMMERCIALES

Unité de vente:

1

Mini de commande:

1

## CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

**893915**

*Dimensions Variante Commerciale*

	<i>Variante commerciale VC 1</i>	<i>Variante commerciale VC -1</i>	<i>Variante commerciale VC -2</i>
<u>Désignation</u>	Trans'Therm four 15 GN 1/1 mobile - avec humidification - porte vitrée		
Contient		VC-1	VC-2
Hauteur	1725 mm		
Longueur totale	744 mm		
Largeur	782 mm		
Volume	1003618,8 cm <sup>3</sup>		
Poids Net	95000 g		
Poids Brut			
Code à barres	3109618939157		

**CARACTÉRISTIQUES PRODUIT**

<i>Dimensions du produit</i>		<i>Produit spécifique</i>	
Longueur utile	744 mm	Capacité en Bac GN1/1 H65 mm	15
Espace entre les glissières	81 mm	Charge maximum	60 Kg
<i>Matière</i>		<i>Règlementaire</i>	
<b>Matière principale</b>	Acier inoxydable	Marquage CE ?	oui
<i>Couleur &amp; Finition</i>			
Couleur	INOX		
<i>Electrique</i>			
Puissance	13500 W		
Tension	400 V		
Fréquence	50/60 Hz		
Indice IP	25		